




160° Backlight led-strip 28 SMD5050 Epistar led's/meter

- Uitgevoerd met originele Epistar led's
- Uitgevoerd met 28 SMD5050 power led's per meter
- Stralingshoek: 160 graden EXTRA BREED STRALEND
- Afknipbaar om de 2 led's (71,42mm)
- Voltage: 24V DC (tevens 12V leverbaar)
- Wattage: 16,5W per meter
- Dimbaar d.m.v. led-strip dimmer
- Tot 1600 Lumen per meter
- CRI(Ra)≥80
- Voorzien van 3M tape op de achterzijde
- Kleur van print: wit
- UL, CUL, CE, ROHS

EPISTAR



3 step



160°



3000-6000K



CRI ≥ 80



1600Lm




dimbaar



50.000h



3 jaar
Garantie



ART. NUMMER	LED TYPE	CC/CV	LED'S/M	WATTAGE	VOLTAGE	PCB	IP	KLEUR	CRI(RA)	KLEURTEMP.	LUMEN/M
LS28WW5050-160	SMD5050	CV	60	16.5W	12V/24V	10mm	IP20	warm-wit	≥80	3000K	1450-1500
LS28NW5050-160	SMD5050	CV	60	16.5W	12V/24V	10mm	IP20	natuurlijk-wit	≥80	4000K	1500-1550
LS28KW5050-160	SMD5050	CV	60	16.5W	12V/24V	10mm	IP20	koud-wit	≥80	6000K	1550-1600

